

実験室の常備薬

直流安定化電源

IT6800シリーズ



リニア
方式

低
ノイズ

- RS-232C または USB ケーブルだけの購入でリモートコントロール可能
- 手軽に購入できるロープライス（標準価格 39,000 円～）
- テンキーによるダイレクト入力
- 小容量タイプのラインナップ

ブルーで見やすい
ディスプレイ

ワンタッチ！



features 特長

- コンパクトなので実験室での使用に最適
- 安価に自動試験システムを構築可能
- 16 の設定メモリを活かしたベンチトップ試験に
- 低ノイズを要求されるアプリケーションに
- 200V 入力対応により、海外での使用も可能

型名	IT6821	IT6822	IT6832	IT6833
出力電圧	0 ~ 18V	0 ~ 32V	0 ~ 32V	0 ~ 72V
回路方式	リア方式			
動作モード	CV (定電圧) / CC (定電流)			
標準価格 (*)	¥ 39,000	¥ 42,800	¥ 52,800	¥ 52,800
設定分解能	10mV			
負荷変動	± (0.025% of stg. + 0.05% of f.s.)			
リップル電圧	15, Vrms (50mVp-p) 以下			
出力電流	0 ~ 5A	0 ~ 3A	0 ~ 6A	0 ~ 3A
設定分解能	10mA			
リップル電流	± (0.1% of stg. + 0.25% of f.s.) 以下			
設定メモリ	16 条件			
電源電圧	100V ± 10% / 200V ± 10% (47 ~ 63Hz)			
消費電力	350VA			
外形寸法	256 (W) × 106 (H) × 383 (D) mm			
重量	6.7kg			

* 税抜き価格です。

■ オーダー情報

IT6821	0 ~ 18V, 0 ~ 5A, 90W
IT6822	0 ~ 32V, 0 ~ 3A, 96W
IT6832	0 ~ 32V, 0 ~ 6A, 192W
IT6833	0 ~ 72V, 0 ~ 3A, 216W
IT-E131	RS-232C インターフェースケーブル
IT-E132	USB インターフェースケーブル

※ RS-232C と USB インターフェースを同時に使用することはできません。

■ 関連商品

- IT-E131 (標準価格 (*) ¥ 8,300)
RS-232C インターフェースケーブル
- IT-E132 (標準価格 (*) ¥ 9,000)
USB インターフェースケーブル

(*) 税抜き価格です。



IT-E131

※ 記載の仕様、形状等は改良により予告なしに変更される場合があります。

株式会社 計測技術研究所

〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-12-2

営業部 パワーウェア課 営業部 ビジュアルウェア課

TEL 045-948-0211 / E-mail PWsales@hq.keisoku.co.jp

http://www.keisoku.co.jp/

取扱代理店