

# Signal Generator

豊富なラインナップで様々なニーズに応えます。



## MSHG-600

HDMI 対応信号発生器



- HDMI 1.4 をサポートし、5 チャンネルの出力を搭載
- CEC 機能を内蔵



### 仕様

HDMI (TMDS) ビデオ出力	準拠規格	HDMI 1.4 Version (CEC Support)
	ピクセルレートレンジ	25 ~ 165MHz (TMDS Clock : 25 ~ 225MHz)
	標準スペック	EIA / CEA-861D
	ビデオ信号タイプ	RGB, YCbCr
	ピクセルエンコード	RGB 4:4:4, YCbYr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
	RGB & YCbCr データビット	8, 10, 12
	カラースペース	RGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709
	HDCP	Support HDCP 1.1 Version
	EDID	Read
	出力コネクタ	Type A, HDMI × 5 ポート
HDMI オーディオ出力	注記	3D ビデオフォーマット (Stereoscopic) , 4k × 2k ビデオフォーマット (4Times HD) Support Deep Color & xvYCC, CEC always 'On'
	サンプルレート	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz
	チャンネル数	2 チャンネル
	サンプルビット数	24
	波形	サイン波
	周波数レンジ	20Hz ~ 20KHz / 5Hz step
一般仕様	レベルレンジ	0mV ~ 2.0V / 100mV step
	注記	Audio Return Channnel (ARC)
	消費電力	AC 100~240VAC, 50/60Hz Auto Switch
	動作環境	温度 : 0 ~ 40°C 湿度 : 80% (結露なし)
	サイズ / 重量	300 (W) × 280 (D) × 80 (H) mm / 2.6kg