

Multimedia Player

豊富なラインナップで様々なニーズに応えます。



MSMP-2210 Plus

マルチメディアプレーヤー



MSMP-2210 Plus は、オーディオ・ビデオ・画像フォーマットを内蔵の HDD メモリからデジタル / アナログ信号として各ポートから出力するマルチメディアプレーヤーです。プロジェクターや HDTV、PDP、TFT-LCD などのテストデバイスとしてもご利用頂けます。



仕様

出力	TV/S-VHS	NTSC, PAL	
	コンポーネント (Y/Pb/Pr)	480i/P, 576i/P, 720P, 1080i/P	
	HDMI		1.2 Version
			CEC サポート
			480i/P, 576P, 720P, 1080i/P
	アナログ (R/G/B)		8 ~ 230MHz
	DVI-D		H : 10 ~ 120KHz V : 10 ~ 120Hz 解像度 : 2048 × 2048
D5		25 ~ 165MHz (HDCP はサポートしていません)	
オーディオ		525i/P, 750P, 1125i/P	
ビデオフォーマット		Mono R/L (RCA), SPDIF (Optical), Stereo	
		MPG (MPEG1/2/4), AVI (MPEG1/2/4-V3), DivX3/4/5, Xvid, VC-i, DX50), WMV (WMV9), TP (MPEG Layer), ASF, TS (MPEG Layer), TRP (MPEG Layer) : 最大 1920 × 1080P / 50, 60Hz	
オーディオフォーマット		MP3, WMA, AAC, PCM, AC3, WAV, BSAC, WMAPRO	
画像フォーマット		JPEG, BMP, PNG, GIF (BMP, PNG : RATIO はサポートしていません) 解像度 : 2048 × 2048	
HDCP 機能		Receivable (1.1 Version)	
データ記憶方式		USB 2.0 デバイスを使用	
HDD 仕様		2.5" HDD (80GB)	
一般仕様	消費電力	AC 100~240VAC, 50/60Hz Auto Switch	
	動作環境	温度 : 0 ~ 40°C	
		湿度 : 80% (結露なし)	
	サイズ / 重量	400 (W) × 240 (D) × 55 (H) mm / 2.7kg	

MSMP-002L リモートコントローラー (オプション)



MSMP-2210 Plus の操作をさらに効率よく行うため、オプションとしてリモートコントローラーをご用意しております。詳細は別途お問合せ下さい。