

## 安全試験器新旧型式早見表

| コンパクト安全試験器 EST-300 シリーズ -> 3800 シリーズ    |        |  |
|---|--------|--|
| 旧型式                                     | 新型式    | 主たる仕様  |
| EST-310                                 | 3805   | 耐電圧 AC5kV,20mA,100VA/DC 導通チェック機能   |
| EST-320                                 | 3855   | 耐電圧 AC5kV,20mA,100VA/絶縁抵抗 1kV,50GΩ<br>/DC 導通チェック機能   |
| EST-330                                 | 3870   | 耐電圧 AC5kV,20mA,100VA/耐電圧 DC6kV,7.5mA,45W<br>/絶縁抵抗 1kV,50GΩ/DC 導通チェック機能                       |
| AC/DC アース導通試験器 EGB-324 -> 3240          |        |  |
| 旧型式                                     | 新型式    | 主たる仕様  |
| EGB-324                                 | 3240   | AC/DC アース導通試験 40A/600mΩ/8V   |
| 超高電圧耐圧試験器 7470 シリーズ -> 7700 シリーズ        |        |  |
| 旧型式                                     | 新型式    | 主たる仕様  |
| 7470                                    | 7705   | 耐電圧 AC10kV,20mA,200VA  |
| 7472                                    | 7710   | 耐電圧 DC12kV,10mA,120W   |
| 7473                                    | 7715   | 耐電圧 AC20kV,10mA,200VA  |
| 7474                                    | 7720   | 耐電圧 DC20kV,5mA,100W  |
| 多機能安全試験器 SE7400 シリーズ -> 7800 シリーズ       |        |  |
| 旧型式                                     | 新型式    | 主たる仕様  |
| SE7430                                  | 7850   | 耐電圧 AC5kV,40mA,200VA/耐電圧 DC6kV,10mA,60W<br>/絶縁抵抗 6kV,50GΩ/DC 導通チェック機能                        |
| SE7440                                  | 7804   | 耐電圧 AC5kV,40mA,200VA/耐電圧 DC6kV,20mA,60W/絶縁抵抗<br>6kV,50GΩ/アース導通 40A,600mΩ,AC8V/DC 導通チェック機能    |
| SE7441                                  | SE7441 | ACW 5kV,40mA/DCW 6kV,10mA/IR 6kV,50GΩ/GB AC8V,32A<br>/8ch 内蔵スキャナ                             |
| 500VA 多機能安全試験器 SE7450 シリーズ -> 7800 シリーズ |        |  |
| 旧型式                                     | 新型式    | 主たる仕様  |
| SE7451                                  | 7800   | 耐電圧 AC5kV,100mA,500VA/耐電圧<br>DC6kV,10mA,120W /絶縁抵抗 6kV,50GΩ/DC 導通チェック                        |
| SE7452                                  | 7854   | 耐電圧 AC5kV,100mA,500VA/耐電圧 DC6kV,20mA,120W<br>/絶縁抵抗 6kV,50GΩ/アース導通 40A,600mΩ,AC8V/DC 導通チェック機能 |
| タッチカレント試験器(リーケージカレント試験器) 7630 -> 620L   |        |  |
| 旧型式                                     | 新型式    | 主たる仕様  |
| 7630                                    | 620L   | タッチカレント 20mArms,30mA <sub>p-p</sub> ,DC,15~1MHz,AC277V,40Arms<br>/RUN テスト                    |



| 安全規格適合アナライザ ESA-A シリーズ -> 8200 シリーズ |             |  |
|-------------------------------------|-------------|--|
| 旧型式                                 | 新型式         | 主たる仕様  |
| ESA-140A                            | 8206        | 耐電圧 AC5kV,50mA,250VA/耐電圧 DC6kV,20mA,120W<br>/絶縁抵抗 1kV,50GΩ/アース導通 40A,600mΩ,AC8V<br>/RUN(16A/277Vac/4.5kW)<br>/LLT(16A/277Vac/15-1MHz)/DC 導通チェック機能  |
| ESA-150A                            | 8256        | 耐電圧 AC5kV,100mA,500VA/耐電圧 DC6kV,20mA,120W<br>/絶縁抵抗 1kV,50GΩ/アース導通 40A,600mΩ,AC8V<br>/RUN(16A/277Vac/4.5kW)<br>/LLT(16A/277Vac/15-1MHz)/DC 導通チェック機能 |
| マトリックススキャナ 7006 -> SC-6540 シリーズ     |             |  |
| 旧型式                                 | 新型式         | 主たる仕様  |
| 7006                                | SC-6540-HNS | セカンダリーモジュール H.V.8ch スキャナ   |

以上