

NEWS LETTER

Nov. 2025 / No.54-02

KG

株式会社 計測技術研究所

パワエレ営業部

E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp
https://www.keisoku.co.jp/pw/

「お試し」の言葉につられて、先日オーディオブックを利用してみました。何か作業をして手がふさがっていても作品が楽しめる、というのがコンセプトのひとつと認識していましたが、慣れないせいどうしても音声に気を取られてしまいます。一方で聞くことに徹すると、今度は読み手の声の良さのおかげで寝入ってしまう始末。本来「文字を追って読む」ということ自体が好きな自分にはサービスの良さを生かしきれず、無念のリタイヤとなりそうです。

今月は、サービスに関する情報と製品活用のご紹介をお送り致します。
どうぞ最後までお付き合いください。

担当:三尾佳子

大型環境試験室も完備 お貸出試験サイトの設備をご紹介します

ホームページでもご案内しております「パワエレ試験サイト貸出サービス」では、ご希望により当社の設備もご提供しております。その中でも右の ETAC 製環境試験室「COLONIA」は、幅・奥行 1970mm、高さ 2200mmと大型のウォークインタイプで、大型機器やシステム一体での環境試験、複数装置の同時評価など、一般的な恒温恒湿槽では難しい試験にも対応可能です。

温度範囲	-30 ~ +80°C
湿度範囲	20 ~ 95%RH
温湿度変動幅	± 0.3°C / ± 2.5%RH
温湿度分布	± 0.75°C / ± 5.0%RH
開口部寸法	W 1400 × H 2000mm
床面耐荷重	1500kg/ m ²

大型化・複雑化する機器の信頼性評価にも、ぜひ当社の設備をご活用ください！



エスベック製恒温槽もございます。小型製品の温度試験に！



Webサイト



お問い合わせ

商用電源のトラブル対策に 交流電源ご活用のおすすめ

機器の性能試験や薬品の研究開発における臨床試験では、取得するデータが不安定になる要因のひとつとして、商用電源の供給が不安定であることによる試験機器の誤動作が挙げられます。

瞬間的な電圧変動や商用電源に含まれるノイズは、検査・測定結果に予期せぬバラツキを生じさせるリスクがあります。



交流電源「6700 シリーズ」は、リニア回生方式により絶縁された歪みの無い正弦波を出力。低ノイズで高調波成分がないため機器へのノイズ混入がなく、微小信号を扱う検査機器に最適です。

交流電源を介して機器へ安定した電力を供給することで、こうした電源環境に起因するトラブルを未然に防ぎ、データの信頼性向上や試験の中断回避に貢献します。



Webサイト



お問い合わせ

本ニュースレターは、当社製品ユーザー様ならびに展示会にて当社ブースへご来場頂いたお客様を中心に配信しております。配信解除をご希望の場合は、お手数ですが[こちら](#)より手続き頂きますようお願い申し上げます。

日吉事業所

〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960

大阪オフィス

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2階
TEL 06-6387-1039