

MM-4K120-55

4K 120P対応
55型評価用モニター



- 55インチLCDモジュールを採用
- 12G-SDI(YCbCr 10bit/Type-1) x2系統、
EVEN/ODDフレーム分割入力に対応
- 水平方向、垂直方向とも±89°の広視野角
- 高速応答速度8.5ms
- 高コントラスト4800:1
- 高色域DCI 93%

MM-4K120-55は、4K@120Hz映像の評価・実験に適した高精度モニターです。入力インターフェースに12G-SDIを2系統搭載し、高精細映像のより繊細な部分までを余すことなく表示することが可能となります。

仕様

パネル	パネルタイプ	VA		
	画面サイズ	54.6 型		
	表示エリア (W × H)、対角	1209.6 × 680.4 mm		
	アスペクト比	16:9		
	解像度	3840 × 2160 pixel		
	ピクセルピッチ (H × V)	0.105 × 0.315 mm		
	最大表示色	1.07G 色	8bit+FRC	
	パネル表示フレームレート	120Hz	12Gx1ch で 60Hz 入力時 2 フレーム連続表示	
	輝度 (標準値)	350nits		
	コントラスト比 (標準値)	4800 : 1		
	応答速度 (標準値)	8.5 ms		
	視野角 (上 / 下 / 左 / 右)	89 / 89 / 89 / 89 度		標準値
		コントラスト > 10:1		
	色空間 (標準値)	Red(0.642,0.335)		DCI 93%
		Green(0.291,0.633)		
Blue(0.151,0.061)				
White(0.271,0.307)				
HDR ガンマ	HDR 信号を SDR に変換		HDR は HLG 及び PQ に対応	
色変換	BT.2020 色域を BT.709 に変換			
インターフェース	映像入力	12G-SDI	BNCx2 系統	3840x2160(12G-SDI EVEN/ODD) /120P/YCbCr 422 / 8,10bit x2 系統
		3G-SDI	—	
		HDMI	—	
	映像出力	12G-SDI	ループスルー出力	3840x2160(12G-SDI EVEN/ODD) /120P/YCbCr 422 / 8,10bit x2 系統
		3G-SDI	—	
		HDMI	—	
	コントロール		USB	
		LAN		
一般	バックライトタイプ		LED	
	電源		AC100 - 240V、50/60Hz	
	消費電力 [W]	最大	650	
		平均	450	
	使用環境条件	温度	0 ~ 35℃	
		湿度	30 ~ 85%	結露なきこと
	保存 / 輸送環境条件	温度	-20 ~ 60℃	
		湿度	0 ~ 90%	
	外形寸法 (W × H × D) [mm]		1248 × 726 × 96	本体のみ。突起部含まず 自立スタンド含む高さは 806mm
取付穴ピッチ [mm]		M6		
質量 [kg]		21.5		
付属品	AC ケーブル		AC100 - 240V、50/60Hz 1 本	
	モニタースタンド		別売	詳細は下記までお問合せ下さい。
	取扱説明書		1 部	販売後の移動及び運送での事故等には責任を負いかねます。
	梱包箱 (専用段ボール)		1 式	

●このカタログの記載内容は、2018年12月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。

株式会社 計測技術研究所

ビジュアルウェア事業部

〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-12-2
TEL 045-948-0215 FAX 045-948-0225

E-mail VWsales@hq.keisoku.co.jp <http://www.keisoku.co.jp/>

取扱代理店